



TEJAR VIEJO

Tejar Viejo S.L.
Carretera Fuensalida - Portillo 24
Telf: 925 784 178

PRODUCTOS DESTACADOS

COLORO BICAPA HTV 803 5Kg. Tableta 200g.



Quienes buscan la EXCELENCIA, usan este producto. Su tableta bicapa, formulada con eficaces componentes químicos, permite un tratamiento integral del agua de la piscina.
ESPECIAL: SIN ÁCIDO BÓRICO.

COLORO 10 EFECTOS HTV 804 5Kg. Tableta 200g.



Cloro de disolución lenta al 90% + Antialgas + Floculante + Antical + Regulador del pH. Es el más completo, cómodo y práctico producto. Enérgico por su concentración es ideal además para aguas duras.

COLORO BICAPA HTV 803 5Kg. Sin Cobre. Tableta 200g



Especial poliéster/liner
Especial para piscinas de Poliéster y Liner. Evite el ataque del cobre a las paredes de las piscinas de Poliéster y Liner y su decoloración, además de garantizarse un agua más sana. Permite un mantenimiento completo.

COLORO PASTILLAS HTV 802 200g



Compuesto orgánico en formato tableta de 200 gramos de alta riqueza en cloro de lenta disolución para el tratamiento y desinfección del agua de la piscina. Aspecto: Sólido en tabletas. Color: Blanco. Solubilidad: 1,2g/100ml. BIODEGRADABLE. Características y aplicaciones: Potente bactericida en formato tableta.

COLORO EN GRANO HTV 801



Compuesto orgánico en formato grano de alta riqueza en cloro y de lenta disolución para el tratamiento y desinfección completa del agua de la piscina. Aspecto: Sólido granular. Color: Blanco. Solubilidad: 1,2g/100ml. BIODEGRADABLE. Características y aplicaciones: Potente bactericida granulado, con un 90% de riqueza.



DOSIFICADOR AUTOMÁTICO VERANO

Dosificador automático flotante, mantiene cómodamente en VERANO el agua de la piscina durante 3-4 semanas, evitando estar pendiente de la dosis diaria o semanal. Combina 5 efectos en un solo producto, consiguiendo un tratamiento integral y de larga duración.



DOSIFICADOR AUTOMÁTICO INVIERNO

Dosificador automático flotante, mantiene cómodamente durante el INVIERNO. 3 Efectos en un solo producto, para un tratamiento completo del agua de la piscina. Duración aproximada: 1,5-2 meses.



ALGICIDA MARAZUL HTV 200. 5L. Líquido.

De acción rápida, evita la proliferación de algas durante más tiempo. Con acción Antialgas, Floculante y Reguladora del pH del agua.



ALGICIDA EXTRA HTV 100. 1L. Líquido.

Destruye las algas más resistentes, incluso el alga negra, y evita la formación y desarrollo de algas en la piscina.



CRISTALINAS Especial Liner y Poliéster (también Gresite). 12L, 5L Y 1L. Líquido.

Cuando una piscina se expone a agresiones como la lluvia, el calor excesivo o el tránsito de mucha gente, se hace necesario reforzar el tratamiento de cloración. Recupera de forma rápida la transparencia del agua de la piscina. Ideal para tratar aguas turbias o que adquieren colores verdosos.



LIMPIADOR EXTRA HTV 701. 12L, 5L y 1L. Líquido.

Potente y concentrado producto que evita las desagradables incrustaciones de cal en paredes y accesorios.

CÓMO MANTENER LIMPIA EL AGUA DE LA PISCINA

MANUAL BÁSICO DE MANTENIMIENTO



TEJAR VIEJO

www.tejarviejo.com

ESTADO CORRECTO DEL AGUA

Mediante un Kit Analizador DPD de TEJAR VIEJO, compruebe los niveles de Cloro libre y pH del agua. Los niveles idóneos son los siguientes:

Cloro: Entre 0,6 y 1 ppm.

pH: Entre 7,2 y 7,6.

MANTENIMIENTO DEL pH

Recuerde que si el pH del agua de su piscina no se encuentra entre los niveles anteriores, el cloro que aporte para su mantenimiento, no realizará su función.

pH por encima de 7,6.

Los minerales disueltos en el agua, como la cal, se precipitarán de forma visible, enturbiando el agua y dándole un aspecto lechoso, pudiendo obstruir el filtro, adhiriéndose a las paredes y a los accesorios de la piscina.

Añadir: Reductor de pH TEJAR VIEJO

pH por debajo de 7,2.

El agua será corrosiva, produciendo irritaciones en los ojos y mucosas nasales, pudiendo llegar a oxidar las partes metálicas.

Añadir: Incrementador de pH TEJAR VIEJO

CLORACIÓN

Preparación piscina o tratamientos de choque.

Para acondicionar el agua de la piscina al verano, después del período invernal o con la piscina recién llenada, es necesario realizar un tratamiento de choque. Este tratamiento de choque también le servirá para recuperar aguas verdes y deterioradas.

Añadir: Cloro choque grano o líquido TEJAR VIEJO 1,5kg/50 m³

Tratamiento de mantenimiento.

Recuerde que cada piscina tiene unas necesidades y que por tanto debe ajustar las dosis hasta conseguir el nivel óptimo de cloro y pH. Para un tratamiento de mantenimiento completo seguir la siguiente dosificación:

Diaria: Cloro grano o líquido TEJAR VIEJO 150 g/50 m³

Semanal: Cloro Bicapa 5 acciones T200g TEJAR VIEJO
2-3 Tabletas/50m³

- En caso de piscinas muy frecuentadas, tormentas o temperaturas altas, aumentar la dosificación de cloro.
- Realizar la cloración después de haber regulado el nivel de pH del agua de la piscina.

TRATAMIENTO DE ANOMALÍAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Agua verde	Proliferación de algas debido a un nivel bajo de cloro libre.	<ul style="list-style-type: none">- Ajustar el pH del agua entre 7,2 y 7,6 con Reductor/Incrementador de pH TEJAR VIEJO.- Hacer tratamiento de choque con Cloro Choque TEJAR VIEJO con el equipo de filtración en marcha. Esperar que el nivel de cloro baje al nivel óptimo, entre 0,6 y 1 ppm.- Añadir Floculante TEJAR VIEJO para aclarar el agua y pasar el limpiafondos.- Recomendamos nuestro Shock 2 en 1, compuesto de cloro cristalinas y floculante, con lo que realizaremos dos pasos en una sola acción.- Aumentar la dosis diaria de cloro y antialgas.
Agua verde con manchas verdes	Proliferación de algas negras debido a un nivel bajo de cloro libre.	<ul style="list-style-type: none">- Añadir Antialgas TEJAR VIEJO con la depuradora en marcha. Dejar actuar varias horas.- Ajustar el pH del agua entre 7,2 y 7,6 con Reductor/Incrementador de pH TEJAR VIEJO.- Hacer tratamiento de choque con Cloro Choque TEJAR VIEJO con el equipo de filtración en marcha. Esperar que el nivel de cloro baje al nivel óptimo, entre 0,6 y 1 ppm.- Añadir Floculante TEJAR VIEJO para aclarar el agua y pasar el limpiafondos.- Recomendamos nuestro Shock 2 en 1, compuesto de cloro cristalinas y floculante, con lo que realizaremos dos pasos en una sola acción.- Aumentar la dosis diaria de cloro y añadir periódicamente Antialgas TEJAR VIEJO.
Agua marrón	pH inferior a 7,2. Presencia de minerales en el agua (hierro, cobre y manganeso).	<ul style="list-style-type: none">- Ajustar el pH del agua entre 7,2 y 7,6 con Reductor/Incrementador de pH TEJAR VIEJO.- Hacer tratamiento de choque con Cloro Choque TEJAR VIEJO con el equipo de filtración en marcha. Esperar que el nivel de cloro baje al nivel óptimo, entre 0,6 y 1 ppm.- Añadir Floculante TEJAR VIEJO para aclarar el agua y pasar el limpiafondos.- Recomendamos nuestro Shock 2 en 1, compuesto de cloro cristalinas y floculante, con lo que realizaremos dos pasos en una sola acción.- Vigilar el pH y añadir cada vez que se incorpore agua nueva Cristalininas TEJAR VIEJO para evitar problemas futuros.
Cal en paredes y accesorios.	Agua con un nivel de cal alto.	<ul style="list-style-type: none">- Vaciar la piscina y eliminar la cal con Limpiador TEJAR VIEJO.- Para evitar futuros problemas, añadir Antical TEJAR VIEJO cada 1 – 1,5 meses.
Agua turbia, blanquecina. Manchas blancas en paredes y accesorios.	pH básico superior a 7,6. Materias en suspensión.	<ul style="list-style-type: none">- Ajustar el pH del agua entre 7,2 y 7,6 con Reductor/Incrementador de pH TEJAR VIEJO.
Espuma	Desperdicios orgánicos en el agua. Algunos algicidas provocan esta reacción.	<ul style="list-style-type: none">- Vaciar parte del agua de la piscina y rellenar con agua nueva.- Ajustar el pH del agua entre 7,2 y 7,6 con Reductor/Incrementador de pH TEJAR VIEJO.- Hacer tratamiento de choque con Cloro Choque TEJAR VIEJO con el equipo de filtración en marcha. Esperar que el nivel de cloro baje al nivel óptimo, entre 0,6 y 1 ppm.- Mantener la piscina con cualquier antialgas TEJAR VIEJO, ideal Antialgas 3 Acciones.
El agua irrita los ojos y la piel. Desprende un olor desagradable a cloro.	Existencia de un nivel alto de cloro combinado (cloraminas) y posiblemente bajo de cloro libre.	<ul style="list-style-type: none">- Regular el pH del agua entre 7,2 y 7,6 con Reductor/Incrementador de pH TEJAR VIEJO.- Hacer tratamiento de choque con Cloro Choque TEJAR VIEJO. Esperar que el nivel de cloro baje al nivel óptimo, entre 0,6 y 1 ppm y aplicar el tratamiento de mantenimiento habitual.
El agua irrita los ojos y blanquea tejidos y cabellos.	Exceso de cloro libre. Dosis superiores a las recomendadas.	<ul style="list-style-type: none">- Disminuya la dosis diaria de Cloro hasta alcanzar un nivel entre 0,6 y 1 ppm.